

ガス検知器 GX-2009

理研計器社製ポケットブルマルチガスモニター

対応ガス

- 可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素

用途

- 下水処理場・清掃工場・マンホール作業の安全確認
- 酸欠防止・爆発防止・一酸化炭素・硫化水素中毒防止

特長

- 本質安全防爆構造
- 防爆グループⅡCにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能
- 保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当
- 3方向警報ランプ・2方向ブザーで携帯者と周囲に危険をお知らせ
- ブザー音量95dB(A)以上で騒々しい工場内でも聞き逃しなし
- 4成分のガス濃度を大型液晶画面で同時表示
- 時計表示やデータログ機能も搭載



主な仕様

| | |
|---------|---|
| 検知範囲 | 0~100%LEL(HC/CH4) 0~25vol%(O2) 0~150ppm(CO) 0~30ppm(H2S) |
| 警報動作 | ランプ点灯/ブザー断続/ガス濃度表示点滅/振動 |
| 電源 | 専用Ni-MH電池 |
| 連続使用時間 | 可燃性ガスの検知を含まない場合:約60時間(満充電時) 可燃性ガスの検知を含む場合:約20時間(満充電時) |
| 外形寸法・質量 | 約76(W)×69(H)×26(D)mm(突起部は除く) 約130g |
| 使用温湿度範囲 | -20~49度 85%RH以下(結露なきこと) |



理研計器社製品ラインナップ



ポータブルガスモニター
GX-8000B



ポータブル酸素モニター
OX-07



一酸化炭素ガス検知器
CO-01

* 最短当日発送も可能。レンタルにてお取扱い致します。

* 他機種につきましても、取扱店までお問い合わせ下さい。



本社・研修所 / 〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5
TEL. 0743-78-9000 FAX. 0743-78-8738
<http://speedshore.co.jp/>

取扱店