

軽量・スリムなボディに多彩な機能を搭載

NETIS登録番号 KK-210006-A

パイプレーザー



SSPL-1 赤色レーザー



SSPL-2 緑色レーザー

SSPL-1 SSPL-2

豊富な経験と実績から誕生したパイオニア企業の新ブランド



色が異なるレーザー

従来型赤色レーザーのSSPL-1と屋外でも視認性が高い緑色レーザーのSSPL-2があります。

オートターゲット機能

ターゲットを自動検知し、ビームを素早くターゲットに照射させる事ができます。

キーロック機能

勾配設定キーや水平移動キーをロックさせる事により、作業中の誤操作を防止できます。

スリープ機能

ディスプレイ表示とビーム照射をOFFにする事により、不使用時のバッテリー消費を軽減できます。

勾配設定機能

勾配数値をエントリーする事により、キーを押し続けなくても勾配設定が可能です。

広い自動整準範囲

勾配設定範囲よりも自動整準範囲が広い為、スピーディーな設置が可能です。

長距離ビーム

クラス3Rの明るいレーザーのため、200m先でもビームスポットが確認できる長距離仕様です。



日本スピードショア株式会社

SSPL-1 / SSPL-2

▶設置機材



センタリング脚

パイプの中心にビームを照射できます。



シングルバー

マンホールの側壁に固定する事で設置が安定します。



設置台

マンホールベースの中央に設置します。



トライポッドマウント

5/8インチ三脚への設置が可能です。

▶仕様

SSPL-1/SSPL-2

項 目	SSPL-1	SSPL-2
寸 法 (直径 × 長さ)	100mm × 282.5mm	
質 量	2.15 kg	
レ ー ザ ー ダ イ オ ー ド	635nm(赤)	520nm(緑)
レ ー ザ ー 出 力	最大 4.75mW	最大 4.75mW
精 度 *	±1.6mm / 30m	
作 業 範 囲	200m	
勾 配 範 囲	-10% ~ +25%	
自 動 整 準 範 囲	-15% ~ +30%	
水 平 移 動 範 囲	6m / 30m	
電 源	リチウムイオンバッテリー 7.4V / 3.8Ah	
バッテリー使用時間 ** / 充電時間	40 時間 / 4 時間	24 時間 / 4 時間
動 作 温 度 範 囲	-20℃ ~ 50℃	
保 管 温 度 範 囲	-40℃ ~ 70℃	
防 塵 ・ 防 水 性 能	JIS 保護等級 IPX8	

* 精度は 25℃ で定義されています

** バッテリー使用時間は環境条件に依存します

リモコン (SSPL-RC1)

寸 法	56.5 × 127 × 27.6mm
質 量	119g
操 作 距 離	前方 150m / 後方 10m
電 源	9V. 角型乾電池 (006P)
防塵・防水性能	JIS 保護等級 IP54



SSPL-1

レーザー放射

目への直接被ばくを避けること
最大出力5.0mW LD 635nm
クラス3R レーザ製品



SSPL-2

レーザー放射

目への直接被ばくを避けること
最大出力5.0mW LD 520nm
クラス3R レーザ製品

▶構成

照射されたレーザーをより視認性を高くするためのターゲット板は、SSP-1には赤色、SSPL-2には青色が装備されています。



標準セット品

数量

SSPL-1 又は SSPL-2	1
収 納 ケ ー ス	1
センタリング脚 (150)	4
センタリング脚 (200)	4
センタリング脚 (250)	4
センタリング脚 (300)	4
リ モ コ ン (SSPL-RC1)	1
バ ッ テ リ ー	2
タ ー ゲ ッ ト フ レ ー ム	1
タ ー ゲ ッ ト 板 (150 ~ 300)	1
充 電 器	1
充 電 器 用 ク レ ー ド ル	1
レ ン ズ カ バ ー	1
ユ ー ザ ー マ ニ ュ ー ア ル	1



オプション品

数量

タ ー ゲ ッ ト 板 (350 ~ 500)	1
タ ー ゲ ッ ト 板 (550 ~ 700)	1
ロッドマウントプレート	1
トライポッドマウント	1
継 脚 (150)	4

ご不明な点やお気付きの点がございましたら、取扱店までお問い合わせ願います。



本社・研修所 〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5
TEL.0743-78-9000 FAX.0743-78-8738
<https://speedshore.co.jp/>

取扱店